



Testaus- ja kalibrointipalvelu

Testilaitteillamme pystymme kalibroimaan manuaali-, sähkö- ja paineilmakäyttöiset momenttiavaimet/-vääntimet sekä myös pulssikoneet, ruuvinkiertimet ja erilaiset sitkeävetoiset vääntimet.

Huollon ja kalibroinnin käytössä olevat testilaitteet:

1. Näyttölaite NORBAR TTT - Ser 3 Smart- momenttiantureille.
2. Pyörivä momenttianturi 50711.LOG (3,75 – 75 Nm).
3. Pyörivä momenttianturi 50714.LOG (25 – 500 Nm).
4. Kiinteä momenttianturi testipenkillä 50669.LOG + 80021 (max. 7000 Nm).
5. Momenttiavaintesteri 43231 TruCheck Plus (max. 1000 Nm).
6. Näyttölaite Torquemaster ETCA + TM anturit
7. Anturi TM 500 (0,5 – 5,0 Nm) ja anturi TM 3000 (3,0 – 30 Nm).
8. Momentinmittauslaite Ingersoll Rand ETT-4 (0,4 – 4,0 Nm).

Lisäksi iskeville vääntimille NORBAR mittalaite

Bolt Load Meter Model 3, testipultti 1 ¼" numero 22157.