



2235-sarja

1/2" Iskevä

mutterinväännin



OIKEAT TYÖKALUT OIKEISIIN TÖIHIN.

Rima ei nouse itsestään.

2235-sarjan 1/2" Iskevä mutterinväännin

Vahva, kestävä ja luotettava työhevonen, jonka maine perustuu siihen, että se auttaa sinua rakentamaan omaa mainettasi. Sitä on testattu ankarasti – hakattu, pudotettu ja kuormitettu ääri rajoilleen – jotta se toimii varmasti, kun tarvitset sitä eniten. 2235-sarja on uskomattoman vahva, kestävä ja luotettava: se toimii aina, kun OIKEAT TYÖT on tehtävä kunnolla.



Autoalan yleiskäyttö



Yleinen teollisuuskäyttö



Raskaan kaluston korjaus



Laitteiden kunnossapito

Työkalun ominaisuudet

KESTÄVYYS

Ingersoll Randin legendaarisen lujasta 2135-sarjasta kehitetty 2235 vie vankkatekoisuuden aivan uudelle tasolle. Siinä on titaanista valmistettu vasarakotelo, teräksinen kulutuslevy ja komposiittikotelo, joka suojaa työkalua ankarissakin ympäristöissä.

TEHO

Käytä tiukimpiin pultteihin 1760 Nm:n irrotusmomenttia ja 930 Nm:n maksimivastamomenttia, jotka Ingersoll Randin pitkälle kehitetty kaksoisvasaraan perustuva iskumekanismi tuottaa. Työskentelipä autokorjaamossa tai vaativissa teollisuuskohteissa, mikään työ ei jää tekemättä.



LUOTETTAVUUS

Jokainen 2235-sarjan komponentti, mekanismi ja toiminto on testattu ääriolosuhteissa, jotta se varmasti toimii raskaimmissakin töissä. Kahden vuoden takuulla varustettu 2235-sarja on pitkälle kehitetty työhevonen komponenteista teknologiaan saakka. Tämän iskuvääntimen käyttäjänä voit luottaa siihen, että saat OIKEAT TYÖT tehdyiksi.

PAINO

Mikään muu iskuväännin ei ole verrattavissa vain 2,1 kg painavan 2235-sarjan teho-painoyhdistelmään markkinoilla. Koska työkalu on kevyempi, työskentelet tehokkaammin ja pitempään väsymättä.

Tekniset tiedot

2235-sarjan 1/2" Iskevä mutterinväännin									
Malli	CCN-nro	Vääntön koko, tyyppi	Maksimivääntömomentti (Nm)	Mutterin irrotusmomentti (Nm)	Isku/min	Vapaa kierrosluku (r/min)	Paino (kg)	Pituus (mm)	Melutaso dB(A)
2235QTiMAX	47517574001	1/2"	1220	1760	1220	8500	2,1	193	88,7
2235QTiMAX-2	47517884001	1/2", 2" Ext.	1220	1760	1220	8500	2,3	244	88,7

Suoritusarvot 6,2 baarin paineella (90 PSI). Ilmaliitin NPTF 1/4" (6 mm). Minimiletukoko 3/8" (10 mm). Keskimääräinen ilmankulutus 170 l/min – kuormitettuna 680 l/min



irtools.com/2235

OIKEAT TYÖKALUT OIKEISIIN TÖIHIN.

Ingersoll Rand (NYSE-tunnus: IR) edistää elämänlaatua luomalla ja ylläpitämällä miellyttäviä ja tehokkaita ympäristöjä. Henkilöstömme ja tuotemerkkimme – kuten Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® ja Trane® – parantavat yhdessä kotien ja rakennusten ilmanlaatua ja miellyttävyyttä, kuljettavat ja suojaavat elintarvikkeita ja herkästi pilaantuvia tavaroita sekä parantavat teollisuuden tuottavuutta ja tehokkuutta. Maailmanlaajuinen liikevaihtomme on 12 miljardia USD, ja olemme sitoutuneet edistämään kestävää kehitystä ja kestäviä tuloksia.